



苏州格劳兰净化设备有限公司

地址：江苏省张家港市鹿苑南林经济开发区 网址：www.filterair.cn
电话：0512-58536632 传真：0512-58536639 直拨：13962220200

滤筒过滤器

产品描述：

我公司生产的滤筒过滤器可应用于绝大多数工业中产生的粉尘，从较大的木工谷物到微米级的焊烟切割抛光烟尘都可以被高效地过滤掉。我们的滤筒不仅配套本公司生产的除尘器，也适用于其他著名品牌的除尘设备。若有特殊需要，我公司可以为你的除尘设备定制各种类型的滤筒过滤器。

结构特点：

1. 端盖：电化板/不锈钢，不生锈，耐腐蚀
2. 过滤面积：见下表
3. 内骨架：镀锌网/不锈钢网
4. 外骨架：镀锌网/不锈钢网/保护带
5. 密封圈：聚氨酯橡胶
7. 折间距均匀，平直
8. 整体结构做工精细，结实耐用

过滤材料品种：

1. 100%木浆纤维（适用于较大颗粒粉尘的过滤）
2. 木浆/聚酯混合（适用于湿度较大的环境）
3. 阻燃木浆（适用于易燃粉尘过滤）
4. 聚酯纺粘纤维（适用于磨损性较大的粉尘）
5. 防静电处理（适用于易产生静电的粉尘）
6. PTFE 覆膜（适用于极细或有粘性的粉尘）

圆柱形滤筒型号规格：

型号	外径	内径	长度	过滤面积	过滤材料
HS/C 3266	324 mm	213 mm	660 mm	21.00 m ²	木浆纸质滤材
HS/C 3566	352 mm	241 mm	660 mm	23.00 m ²	木浆纸质滤材
HS/C 3275	324 mm	213 mm	750 mm	26.00 m ²	木浆纸质滤材
HS/C 3288	324 mm	213 mm	880 mm	27.00 m ²	木浆纸质滤材
HS/C 3290	324 mm	213 mm	915 mm	28.00 m ²	木浆纸质滤材
HS/P 3266	324 mm	213 mm	660 mm	9.40 m ²	聚酯纺粘滤材
HS/P 3566	352 mm	241 mm	660 mm	9.40 m ²	聚酯纺粘滤材
HS/P 3275	324 mm	213 mm	750 mm	10.70 m ²	聚酯纺粘滤材
HS/P 3288	324 mm	213 mm	880 mm	12.50 m ²	聚酯纺粘滤材
HS/P 3290	324 mm	213 mm	915 mm	13.00 m ²	聚酯纺粘滤材

滤筒过滤器

方端盖滤筒型号规格:

型号	顶端盖	底端盖	长度	过滤面积 (木浆滤材)	过滤面积 (聚酯滤材)
HS/F 3266	362X406 mm	324 mm	660 mm	21.00 m ²	9.40 m ²
HS/F 3275	362X406 mm	324 mm	750 mm	26.00 m ²	9.40 m ²
HS/F 3288	362X406 mm	324 mm	880 mm	27.00 m ²	10.70 m ²
HS/F 3290	362X406 mm	324 mm	915 mm	28.00 m ²	12.50 m ²

三耳端盖滤筒型号规格:

型号	三耳孔位	底端盖	长度	过滤面积 (木浆滤材)	过滤面积 (聚酯滤材)
HS/L 3266	390 mm	324 mm	660 mm	21.00 m ²	9.40 m ²
HS/L 3275	390 mm	324 mm	750 mm	26.00 m ²	9.40 m ²
HS/L 3288	390 mm	324 mm	880 mm	27.00 m ²	10.70 m ²
HS/L 3290	390 mm	324 mm	915 mm	28.00 m ²	12.50 m ²
HS/L 32130	390 mm	324 mm	1300 mm	41.00 m ²	18.50 m ²

打褶式布袋型号规格:

型号	外径	长度	过滤面积(聚酯滤材)
HS/S 1210	124 mm	1000 mm	1.80 m ²
HS/S 1510	153 mm	1000 mm	2.30 m ²
HS/S 1520	153 mm	2000 mm	4.60 m ²
HS/S 1410	146 mm	1000 mm	2.30 m ²
HS/S 1420	146 mm	2000 mm	4.60 m ²